



ПАСПОРТ № _____

«Иглофильтр строительного водопонижения ИСВ-50»

Иглофильтр предназначен для фильтрации грунтовых вод при строительстве и монтажных работах.

Технические характеристики.

1. Наружной диаметр надфильтровой трубы 38мм.
2. Длина фильтрующего элемента 700мм.
3. Наружный диаметр фильтрующего элемента 60мм.
4. Общая длина иглофильтра в сборе _____ мм.
5. Вид запорного клапана на всасывании - шаровой.
6. Вид фильтрующего элемента – сетка фильтровая синтетическая трехслойная. Сетка обладает высокой дренажной способностью. За счет трехслойного переплетения удерживает пылеватые пески. *Сетки изготавливаются из высококачественных немецких синтетических материалов и обладают высокой прочностью на разрыв.*
7. Площадь фильтрующей поверхности - 0,109 кв.м.

Назначение и гарантия:

Иглофильтр предназначен для фильтрации грунтовых вод при производстве строительных и монтажных работ, а также для использования в качестве фильтрового звена в водопонизительных установках различного типа - УВВ, ЛИУ, БОРЕЙ, VARISCO. Рекомендуется, делать, гидравлический замык иглофильтров с обсыпкой ПГС 0.2-0.5мм.

Гарантия 12 месяцев с момента отгрузки со склада, при условии правильной эксплуатации.

Дата выпуска: « ____ » _____ 2020г.

Начальник ОТК: _____

Холин В.В.